

armor

5300 關門器系列

產品特性

- * 此系列關門器為經濟 實惠高品質的產品。
 - * 本體採用鋁合金 高壓鑄造，造型現代化，美觀大方。
 - * 適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的門框，開門不分左右皆可安裝。
 - * 力量可調整之設計，備有2種型號從1號至4號，及從2號至6號，1台關門器可抵4台，很少庫存可供廣泛使用。
 - * 門開角度可依需要，選擇安裝尺寸。
 - * 本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法等多種安裝方式。
 - * 使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。
 - * 多功能可調整性，延遲功能 (DA) 與背阻功能 (BC) 可因應延長關門時間或開門緩衝阻力需求自行調整。
- 註：延遲功能(DA)與背阻功能(BC)可同時存在。



型號 / 規格一覽表

(1~4力量)

力量圈數	標準安裝規格			門重 (kg)	
	室內門門寬	室外門寬			關力 (kgf.m)
		外開	內開		
-3	5 磅力量以下			0.7	15~30
0	32"(813mm)	28"(711mm)	24"(610mm)	1.0	25~45
+1	36"(914mm)	32"(813mm)	28"(711mm)	1.7	40~65
+5	42"(1067mm)	36"(914mm)	32"(813mm)	2.7	60~85
+10	最大圈數				


(2~6力量)

力量圈數	標準安裝規格			門重 (kg)	
	室內門門寬	室外門寬			關力 (kgf.m)
		外開	內開		
-3	8 1/2 磅力量以下			0.7	15~30
0	32"(813mm)	28"(711mm)	24"(610mm)	1.0	25~45
+1	36"(914mm)	32"(813mm)	28"(711mm)	1.7	40~65
+5	42"(1067mm)	36"(914mm)	32"(813mm)	2.7	60~85
+10	48"(1219mm)	42"(1067mm)	36"(914mm)	3.8	80~120

(-) 逆時針旋轉 (+) 順時針旋轉

調整性

- * 獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整180°~15°和15°~0°間的關門速度。
- * 調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。
- * 第一段速度調整(如圖B)範圍，180°至15°，第二段速度調整(如圖B)範圍，15°至0°關門速度。
- * 選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B)75°~180°依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。




關門力量及BC功能調整


- * 力量調整閥(圖B)調整圈數參照上列表格：型號 / 規格一覽表(出廠設定為3圈)按表圈數旋轉即可。
- * 背阻功能閥(BC)：當門開至75°時，開門便會產生阻力，避免門鎖及關門器撞擊牆壁造成損壞。(依圖B視需要調整)
- * 延遲功能閥(DA)：當開門角度超出75°後門會延遲其關閉時間至75°位置才能回復正常速度以便於行動較為緩慢人士有充足時間穿越。(依圖B視需要調整)

注意：在調整調速閥時，注意勿將調速螺絲向左旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失，如此情況本公司恕不負責。

建議：關門速度在180°至15°時略快，但在15°至0°時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。



圖A



圖B



亨國股份有限公司
 昆山亨國精機工業有限公司

SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
 TEL：03-3802101 FAX：03-380-2123
 昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
 TEL：86-512-86186625 FAX：86-512-57570392