armor

900 關門器系列(位移2-4號)

產品特性

＊本產品通過EN等認證，為經濟 實惠高品質的產品。

＊本體採用鋁合金高壓鑄造，造型現代化，美觀大方 。

＊適合安裝於中空金屬門、木門及各種款式的 門框 ，開門 不分左右皆可安裝。

＊位移式力量2號最大至4號，適用廣泛。

＊可依安裝尺寸選擇需要開門角度。

＊本關門器可採用標準裝法、上懸吊裝法與平行裝法 等多 種安裝方式。

＊使用兩段式調速閥，精確調整關門速度。

型號／規格一覽表

門開角度★	力量	標準／上懸吊安裝規格				門　重 (Kgs)
		室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關　力 (Nm)	
			外　開	內　開		
121 °	2	900	800	700	13~18	25~45
126 °	3	950	900	800	18~26	40~65
96 °	4	1050	950	900	26~37	60~85

門開角度★	力量	平行安裝規格				門　重 (Kgs)
		室內門 門寬(mm)	室外門寬(mm)		關　力 (Nm)	
			外　開	內　開		
165 °	2	800	700	600	13~18	15~30
	3	900	800	700	18~26	25~45
	4	950	900	800	26~37	40~65

調整性

＊獨立的兩段式速度調整閥，能精確的調整 ★　~15 ° 和15 ° ~0 ° 間的關門速度。

＊調速閥向右旋轉時，關門速度變慢，向左旋轉時，關門速度變快。

＊第一段速度調整(如圖B)範圍， ★　　15至 ，第二段速度 調整(如圖B)範圍，15 ° 至0 ° 關門速度。

＊選擇使用滑槽搖臂或滾珠式搖臂時，停駐區間(如圖B) 75 ° ~ ★ ° 依客戶需求按照說明書方式調整停駐角度及位置。

※注意：在調整調速螺絲時，注意勿將調速螺絲向左 旋轉至脫落，造成本體液壓油外漏使功能喪失 ，如此情況本公司恕不負責。

※建議：關門速度在　★　　15 °至時略快，但在15 ° 至0 ° 時儘量放慢，以門能充份密閉為準，防止門速過快造成門與 門框撞擊產生噪音和門鎖損壞等不良因素。

亨國股份有限公司
昆山亨國精機工業有限公司
SINCE 1954

亨國廠：台灣桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號
TEL：03-3802101　　FAX：03-380-2123
昆山廠：中國江蘇省昆山市鹿城路388號
TEL：86-512- 86186625　FAX：86-512-57570392